

## Umsetzer AK810

Produktbezeichnung	AK810
<b>Allgemeines</b>	
Statusanzeigen	Status, Link/Activity pro Kanal, Versorgungsspannung
Diagnose Busfunktion Versorgung	Ja, per Status LED Ja, per Status LED
Zertifizierungen	CE, C-UL-US in Vorbereitung, GOST-R
<b>Mechanische Eigenschaften</b>	
Maße (b x h x t)	165 x 42 (51 mit Hutschiene) x 85 mm
Schutzart	IP20
Montage	Hutschiene montage, Hutschiene adapter ist im Lieferumfang enthalten
Einbaulage	Liegend oder stehend
Betriebstemperatur Montage liegend Montage stehend	0 °C bis +60 °C 0 °C bis +50 °C
Lagertemperatur	-25 °C bis +70 °C
Luftfeuchtigkeit	5 bis 95 %, nicht kondensierend
Bemerkung	Feldklemme 1 x TB704 gesondert bestellen

Tabelle 2: AK810 Technische Daten (Forts.)

### 1.1.4 Erweiterte technische Daten

Produktbezeichnung	AK810
<b>Schnittstellen</b>	
Schnittstellen A/B Controller Prozessor Speicher	EPL-MAC 32 Bit RISC Prozessor 512 KByte
<b>Allgemeines</b>	
B&R ID-Code	\$1C24

Tabelle 3: AK810 Erweiterte technische Daten